




Versión 3.0

Modelo	M plus	T plus
Potencia máxima	Monofásico 7,4 kW	Trifásico 22 kW
Corriente ajustable	6 A hasta 32 A (incrementos de 1 A)	
Voltaje	220/240 VAC	380/400 VAC
Conectividad WiFi	Para utilizar con protocolos OCPP 1.6 o superior.	
Actualizaciones OTA	OCPP y Bluetooth (BLE).	
Conectividad Bluetooth (BLE)	Permite gestionar y supervisar la carga	
Aplicación móvil	iOS y Android	
	Ajuste la potencia de carga.	
	Configuración del cargador.	
	Supervisión el estado de la carga en tiempo real.	
	Configuración el bloqueo del cable.	
	Supervisión de consumo en tiempo real.	
	Carga directa o con activación.	
	Seguridad de conexión mediante pin.	
Material de fabricación	Caja de aluminio con frente de metacrilato y recubrimiento antiarañazos.	
Grado de protección	> IP55	
Ventilación	Natural	
Entrada de cables	Por prensaestopa plástico	
Colores disponibles	Azul brillante con pintura epoxi	
Tipo de conector	Mennekes Tipo 2 IEC 62196-2	
Bloqueo de cable	SI	
	Permite configurar la traba del mennekes para dejar el cable de carga siempre conectado, para no tener que retirar el cable del cargador al finalizar la carga.	
Detección automática del tipo de cable conectado	SI	
Protecciones	Sobrecorriente - Cortocircuitos - Sobretensión - Fallo de conexión a tierra	
RDIF	Si (para OCPP)	
Display	LCD 2.8' Indicaciones de estado de carga y consumo	
Indicaciones	En pantalla	
OCPP	1.6	
Separación galvánica	Si	
Instalación interior	Si	
Instalación exterior	SI (Con accesorio)	
Embalaje	Caja de cartón	
Antena WIFI/Bluetooth	Si	
Temperatura de operación	-20°C a +50°C.	
Temperatura de almacenamiento	-25°C a +60°C.	
Humedad relativa:	Máximo 95% sin condensación.	
Montaje en pared	SI, con soporte incluido	
Pedestal	Para instalaciones exterior (opcional)	
Normativas	CE, RoHS, IEC 61851-1 Tipo3 IEC 62196-2	
Dimensiones	10,5 x 19,7 x 20,3 cm	10.5x 29 x 21 cm
Peso	4kg	5kg