



HOJA DE PRODUCTO



Versión 3.0

Modelo	S	ST
Potencia máxima	Monofásico 7,4 kW	Trifásico 22 kW
Voltaje	220/240 VAC	380/400 VAC
Actualizaciones OTA	OCPP y Bluetooth (BLE).	
Cierre con llave	Si (Semicilindro de perfil de botón)	
Material de fabricación	Caja de acero galvanizado pintado con pintura epoxi	
Grado de protección	> IP55	
Ventilación	Natural	
Entrada de cables	Por prensaestopa plástico	
Tipo de conector	2 Tomas de carga, Mennekes Tipo 2 IEC 62196-2	
Detección automática del tipo de cable conectado	SI	
Corte por sobrecorriente	SI	
Corte por sobretensión	SI	
Corte por fallo de conexión a tierra	SI	
Protección Magnetotermica	40A 2P Curva C	40A 4P Curva C
Protección Diferencial	40A 2P 30mA	40A 4P 30mA
Reconexión automática	SI (opcional)	
Protección Sobretensión	Transitorios y permanentes	
Índice de impacto	IK10	
Pantalla	LCD Alto brillo 10" Táctil IK10	
Indicaciones	En pantalla	
OCPP	1.6	
Separación galvánica	Si	
Conectividad	WIFI, Ethernet, 4G	
Instalación exterior	SI, especial para instalación en farolas	
Ayuda en pantalla	Si	
Antena WIFI/Bluetooth	Si	
Temperatura de operación	-20°C a +50°C.	
Temperatura de almacenamiento	-25°C a +60°C.	
Humedad relativa:	Máximo 95% sin condensación.	
Internacionalización	SI (Español/Ingles/Catalán/Francés/Gallego/Italiano/Euskera/Alemán/Valenciano/Portugués)	
Normativas	CE, RoHS, IEC 61851-1 Tipo3 IEC 62196-2	
Dimensiones	31 x 63 x 49 cm	
Peso	45kg	50kg
Balaceo de carga	Opcional	
Punto de información	SI Permite el envío de información personalizada hacia el punto de carga Publicidad, información al usuario, etc.	