



Cargador S





Cargador S



Modelo
Potencia máxima
Voltaje
Actualizaciones OTA
Cierre con llave
Material de fabricación
Grado de protección
Ventilación
Entrada de cables
Tipo de conector
Detección automática del tipo de cable conectado
Corte por sobrecorriente
Corte por sobretensión
Corte por fallo de conexión a tierra
Protección Magnetotermica
Protección Diferencial
Reconexión automática
Protección Sobretensión
Índice de impacto
Pantalla
Indicaciones
OCPP
Separación galvánica
Conectividad
Instalación exterior
Ayuda en pantalla
Antena WIFI/Bluetooth
Temperatura de operación
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa:
Internacionalización
Normativas
Dimensiones
Peso
Balanceo de carga
Punto de información



S
Monofásico 7,4 kW
220/240 VAC
OCPP y Bluetooth (BLE).
Si (Semicilindro de perfil de botón)
Caja de acero galvanizado pintado con pintura epoxi
> IP55
Natural
Prensaestopa plástico
2 Tomas de carga, Mennekes Tipo 2 IEC 62196-2
Si
Si
Si
40A 2P Curva C
40A 2P 30mA
SI (opcional)
Transitorios y permanentes
IK10
LCD Alto brillo 10" Táctil IK10
En pantalla
1.6
Si
WIFI, Ethernet, 4G
SI, especial para instalación en farolas
Si
Si
-20°C a +50°C.
-25°C a +60°C.
Máximo 95% sin condensación.
Español/Inglés/Catalán/Francés/Gallego/Italiano/Euskera/Alemán/Valenciano/Portugués)
CE, RoHS, IEC 61851-1 Tipo3 IEC 62196-2
31 x 63 x 49 cm
45kg
Opcional
Permite el envío de información personalizada hacia el punto de carga
Publicidad, información al usuario, etc.

